

Torche de Soudage MIG/MAG ABIMIG® A T 405LW refroidie par air



Caractéristiques:

Capacité: 400 A CO₂
370 A Ar/CO₂

En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.

Facteur de marche: 60%

Diamètre de fil: 1,0 - 1,2 - 1,6 mm

Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
ABIMIG® A T 405LW	ABIMIG T à rotule	45°	Bipolaire	015.D070	015.D071	015.D072

Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact <i>Rep. 50</i> M8	Gaine <i>Rep. 70</i>			
		3 m	4 m	5 m	
Fil acier	Ø 1,0	140.0313	124.D113	124.D114	124.D115
	Ø 1,2	140.0442	124.D116	124.D117	124.D118
	Ø 1,6 ●	140.0587	124.D119	124.D120	124.D121

Buse gaz *Rep. 100*

Type	Référence
Cylindrique Ø 21	145.D024
Conique Ø 18 ●	145.D021
Conique à isolement prolongé Ø18	145.D194

Support tube-contact *Rep. 2*

Type	Référence
M8 standard ●	014.D745

Le soudage pour mission.



