

394-008523-00000



- Niveau de protection DIN ajustable à l'infini avec molette de réglage latérale
- Obscurcissement automatique lors de l'amorçage de l'arc pour une protection optimale
- Convient pour des températures entre -10 °C et +55 °C
- Convient pour les modes opératoires de soudage courants
- Niveau de protection 3.5 / 9 - 13
- Poids réduit : 445 g
- Enveloppe toute la tête avec bandeau réglable
- Noir avec éclairs argentés
- Avec 2 piles AAA
- Capteur d'arc : 2
- Marche/Arrêt : Automatique
- Réglage de la sensibilité : faible à élevée, par bouton tournant en continu
- Protection UV/IR : à chaque réglage du niveau de protection
- Alimentation électrique : cellule solaire, batterie échangeable, 2 piles alcalines AAA
- Temps de commutation : 1/25 000 s de foncé à clair
- TIG avec ampérage faible : > 5 ampères (DC) ; > 5 ampères (AC)
- Affûtage : Oui
- Contrôle de la capacité de la batterie : Oui

Niveau de protection en condition de lumino	DIN 3.5
Température de fonctionnement	-10 °C - 55 °C
Champ de vision	98 mm x 44 mm
Utilisation	TIG, travail avec courant de soudage réduit, applications spéciales, utilisation quotidienne et affûtage
Matériau	Matériau du masque
Poids	445 g
Homologations	CE / COLTS CSA Z94.3 / ANSI Z87.1 / AS/NZS / DINplus