

091-002065-00502



- Kit : Démagnétiseur Degauss 600, deux câbles de charge 35 mm² de 5 m chacun, un câble de charge 35 mm² de 20 m, commande à distance RT DGS1 et un câble de raccordement de 5 m
- **Exécution automatique du processus de démagnétisation avant le soudage :**
- Démagnétisation sûre pour de meilleurs résultats de soudage grâce à un processus de soudage stable sans déviation magnétique, réduction des retouches
- **activgauss (10 - 250 A) – Démagnétisation pendant le soudage :**
- En cas de pièces très longues et fortement magnétisées, prévient le recul du champ magnétique pendant le procédé de soudage
- Portable et solide
- Raccordement rapide sur le tube grâce à trois câbles de charge
- Utilisation de -25 °C à +40 °C
- Structure robuste adaptée aux chantiers
- Boîtier antichocs
- Protection contre les projections d'eau certifiée (IP 34s)
- **Avantages de la démagnétisation :**
- Pas de déviation de l'arc par le magnétisme résiduel dans le composant
- Prévention de défauts de fusion dus à une saisie des flancs déficiente
- Réduction des retouches
- Résultats rentables et de qualité élevée

Modèle	Degauss 600
Tension réseau (tolérances)	-25 % - 16 A
Fusible réseau (retardé)	-25 % - 16 A
Courant de démagnétisation	10 A - 600 A
cos φ	0.99
Rendement	90 %
Dimensions poste L x l x h en mm	Dimensions (L x B x H) x 539 mm x 210 mm x 415 mm Dimensions (L x B x H) x 21.2 inch x 8.3 inch x 16.3 inch
Poids du poste	25 kg 55.1 lbs
Classe CEM	A
Classe d'isolation	H
Classe de protection	IP34s
Homologations	