

Set Picotig 200 puls 5P D

091-002058-00502



- Picotig 200 puls avec torche de soudage TIG, câble pince de masse, tuyau de gaz et détendeur comme set dans un coffret robuste
- **Soudage TIG**
 - Amorçage H.F. électronique
 - Soudage TIG au toucher
 - Pulsations à l'électrode enrobée, pulsations TIG jusqu'à 2 kHz
 - Mode 2 temps/4 temps
 - Courant secondaire réduit disponible par la gâchette de torche
 - Temps de rampe de montée et temps d'évanouissement réglables
 - Temps pré-gaz et post-gaz réglables
- **Soudage à l'électrode enrobée**
 - Courant Hotstart et temps Hotstart réglables
 - Arcforce réglable
 - Fonction anti-collage
- **Points forts**
 - Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
 - Portable, avec bandoulière
 - Câble de réseau 3,5 m avec prise de sécurité 16 A
- **Protection anti-surtension : pas d'endommagement du poste par le branchement accidentel sur une tension réseau 400 V**

Modèle	Picotig 200
Plage de réglage du courant de soudage	5 A - 200 A
Facteur de marche 40 °C	200 A / 25 %
	150 A / 60 %
	140 A / 100 %
Tension à vide	90 V
Tension réseau	1 x 230 V
Tolérances	-40 % jusque +15 %
Fréquence réseau	50 Hz / 60 Hz
Puissance de générateur recommandée	8.1 kVA
Poids	8 kg