


# Torche de Soudage MIG/MAG RAB GRIP 501 refroidie par liquide

Avec aspiration  
des fumées

Version **PREMIUM**

MODELE 2019



Poids env. 2500g

#### Caractéristiques :

Capacité : 500 A CO<sub>2</sub>  
450 A Ar/CO<sub>2</sub>

En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %.

Facteur de marche : 100 %

Diamètre : 1,0 - 1,2 - 1,6 mm

#### Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
RAB GRIP 501	RAB GRIP	45°	Bipolaire	317.0399	317.0400	317.0401

#### Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50		Gaine Rep. 70/80			
	M6	M8 •	3 m	4 m	5 m	
Fil acier	Ø 1,0	140.0242	140.0313	124.0111	124.0112	124.0113
	Ø 1,2 •	140.0379	140.0442	124.0114	124.0115	124.0116
	Ø 1,6	140.0555	140.0587	124.0114	124.0115	124.0116
Fil alu	Ø 1,0	141.0006	141.0008	126.0021	126.0026	126.0028
	Ø 1,2	141.0010	141.0015	126.0039	126.0042	126.0045
	Ø 1,6	141.0020	141.0022	126.0039	126.0042	126.0045
Fil inox	Ø 1,0	140.0245	140.0316	127.0005	127.0007	127.0008
	Ø 1,2	140.0382	140.0445	127.0010	127.0012	127.0013
	Ø 1,6	140.0558	140.0590	127.0010	127.0012	127.0013

#### Buse gaz Rep. 100

Type	Référence
Conique Ø 15,5 •	317.0396

#### Buse aspiration Rep. 200

Type	Référence
Standard •	317.0397

#### Diffuseur Rep. 60

Type	Référence
Standard •	030.0145
Haute Température	030.0037

#### Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M8 standard •	142.0022
M6 standard	142.0008

• 1<sup>er</sup> équipement standard

Le soudage pour mission.



