

Taurus XQ 405 Synergic D EX

090-005665-00002



- Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG, avec dévidoir séparé et commande Expert XQ 2.0 incluse
- Cordons de soudure MIG/MAG parfaits même avec de longs câbles de soudage
- Commande monobouton Synergic

all in

- **Pas d'achat supplémentaire de courbes de caractéristiques, toutes les courbes de caractéristiques pour ce type de générateur sont fournies départ usine**
- Avec les courbes de caractéristiques innovantes EWM Synergic rootArc® XQ, forceArc® XQ et superPuls
- Avec courbes de caractéristiques Synergic pour soudage GMAW standard d'acier /de CrNi / d'aluminium
- Mode non-Synergic pour le réglage manuel des paramètres de soudage
- Convient pour le soudage à l'électrode enrobée, le soudage TIG et le gougeage
- Programmes réglables individuellement par tâche de soudage (JOB)
- Fonctions réglables de cratère de début et de fin de cordon de soudure
- Dynamique de l'arc ajustable à l'infini (effet de self)
- **Vos avantages**
- Refroidi au gaz ou refroidi à l'eau en option avec refroidisseur cool50
- Drive XQ / Drive XQ IC 200 avec entraînement 4 galets haute précision et puissants EWM eFeed pour le dévidage sûr de tous les fils pleins et fourrés
- Économie de courant grâce à un rendement élevé et à la fonction de veille
- Possibilité de connexion d'une commande à distance et d'une torche fonctionnelle
- Changement simple et sans outils de la polarité de soudage
- Surveillance du contact à la terre (protection PE)
- Protection contre les projections d'eau IP23
- En option, connexion au logiciel ewm Xnet via une passerelle intégrée ou externe
- Interface PC pour logiciel PC300 XQ
- Très bon refroidissement de la torche et donc économie de coûts pour les pièces d'usure de la torche grâce à un refroidisseur puissant
- Pack PV QMOS pour certification jusque EXC2 inclus selon EN 1090 et pour le soudage d'aciers non alliés jusque S355 inclus

| | |
|--|--|
| Modèle | Taurus XQ 405 Synergic DEX |
| Plage de réglage du courant de soudage | 5 A - 400 A |
| Facteur de marche 40 °C | 400 A / 60 % 350 A / 100 % |
| Tension à vide | 82 V |
| Tension réseau | 3 x 400 V |
| Tolérances | -25 % jusque +20 % |
| Fréquence réseau | 50 Hz / 60 Hz |
| Puissance de générateur recommandée | 23.2 kVA |
| Type de protection | IP23 |
| Marque de conformité |  |
| Classe CEM | A |
| Dimensions (L x B x H) | 625 mm x 298 mm x 531 mm 24.6 inch x 11.7 inch x 20.9 inch |
| Poids | 39.4 kg 86.9 lbs |
| Normes | CEI 60974-1, -10 CL.A |